

## ÜRÜN VERİ TABLOSU

Description/ Açıklama		KGT-72.5	KGT-125	KGT-145	KGT-170	KGT-245	KGT-300	KGT-362	KGT-420	KGT-525
Highest System Voltage <i>En Yüksek Sistem Gerilimi</i>	kV	72.5	123	145	170	245	300	362	420	525
Rated Frequency <i>Anma Frekansı</i>	Hz	<i>50 ya da 60</i>								
Rated Primary Voltage <i>Primer Anma Gerilimi</i>	KV	<i>60 KV'den 525 KV'ye kadar</i>								
Rated Secondary Voltage <i>Sekonder Anma Gerilimi</i>	V	<i>100/√3, 100/√3, 100/3, 100, 110 vs.</i>								
Rated Capacitance(*) <i>Anma Kapasitans(*)</i>	pF	8000	6000	4500	4500	7000	5000	4500	4000	4500
Test Voltages <i>Test Gerilimleri</i>	KV	140/325	230/550	275/650	325/750	460/1050	510/1175	570/1300	630/1425	680/1550
Rated Voltage Factor <i>Gerilim Faktörü</i>	A	<i>1.2xUn Sürekli, 1.9xUn 30 san. için</i>								
Creepage Distance(**) <i>Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluğu(**)</i>	mm	1812.5	3075	3625	4250	6125	7500	9050	10500	13125